

# Kamineinsatz aus Stahl KRATKI FLOKI L 12 kW Ø 200



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Version                                            | <b>Vorderseite</b> |
| Nennleistung (kW)                                  | <b>12</b>          |
| Bereich der Heizleistung (kW)                      | <b>10-14</b>       |
| Wirkungsgrad der Heizung (%)                       | <b>85</b>          |
| Abgastemperatur (°C)                               | <b>260</b>         |
| Maximale Länge der Stämme (cm)                     | <b>50</b>          |
| Min Einlassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> )  | <b>500</b>         |
| Min. Auslassgitter aktives Feld (cm <sup>2</sup> ) | <b>700</b>         |
| Durchmesser des Rauchabzugs (mm)                   | <b>200</b>         |
| Farbe                                              | <b>Schwarz</b>     |
| Selbstschließung                                   | <b>Nein</b>        |
| Material                                           | <b>Stahl</b>       |
| Türöffnungssystem                                  | <b>Links</b>       |

### Energetische Effizienz

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Energieklasse                                          | <b>A+</b>   |
| Energie-Effizienz-Index (EEI)                          | <b>106</b>  |
| Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)              | <b>75</b>   |
| Wärmeleistung für Raumheizung (kW)                     | <b>12</b>   |
| CO-Emissionen (bei 13% O <sub>2</sub> ) ≤ Angaben in % | <b>0.1</b>  |
| CO-Emissionen (mg/m <sup>3</sup> )                     | <b>1146</b> |
| Staubemission (mg/Nm <sup>3</sup> )                    | <b>17</b>   |
| NO <sub>x</sub> -Emission (mg/m <sup>3</sup> )         | <b>106</b>  |
| OGC-Emission (mg/m <sup>3</sup> )                      | <b>76</b>   |
| Abgasmassenstrom (g/s)                                 | <b>9.3</b>  |

## Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **Ökodesign, zur Rekuperation  
geeignet, BImSchV 2**

## Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas,  
Laden der  
Verbrennungskammer,  
Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit  
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz  
(Luftfeuchtigkeit  $\leq$  20%)**

EAN **5903751242413**

## Physikalische Parameter

Breite (cm) **93.2**

Höhe (cm) **120.4**

Tiefe (cm) **48.2**

Gewicht (kg) **174.86**

