

Datenblatt – neocube P20

Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	7,8
Wirkungsgrad, %	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	3,9-10,1
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,9
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	229
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11
Energieeffizienzklasse	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2

Rauchrohr

Durchmesser \varnothing in mm	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00

Verbrennungsluftstutzen


Durchmesser \varnothing in mm	125
---------------------------------	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00
Gesamtbreite in cm	77,20
Gesamttiefe in cm	50,00
Gewicht in kg (ca.)	285
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	67 x 27 x 42


Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓




Maßzeichnungen

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktions-technischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.



Erforderliche Brandschutzabstände in cm



Hinterer Wand (A)	zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 0
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 80
Boden	zu schützen = 0
Decke	zu schützen = 70
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30