

## Usedom 5 / 7

Leistungsstark in allen Formen.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Luftstutzen für externe Luftzufuhr ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Typ		Usedom 5	Usedom 7
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr, Anschluss		hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	7,0
Höhe	mm	985 Stein / 953 Stahl	1150 Stein / 1120 Stahl
Breite	mm	485 Stein / 435 Stahl	586 Stein / 520 Stahl
Tiefe	mm	373	475
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	108 Stein / 89 Stahl	173 Stein / 122 Stahl
Raumheizvermögen	m²	88	144
Holzsechtlänge	cm	30	35
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN13384			
Abgasmassenstrom	g / s	7,9	8,1
Abgastemperatur	°C	270	292
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	200
Hinten	mm	200	250
Vorne	mm	800	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts	Holz / Braunkohlebriketts

Alles auf einen Blick	Bestellnummer	EAN-Code	Bestellnummer	EAN-Code
Stahl Gussgrau	6525 29	4250340900560	6527 29	4250340903592
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	6525 22	4250340900058	6527 22	4250340903608
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	6525 42	4250340900089	6527 42	4250340903615
Zubehör				
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	9200 69	4029807779991