

Technische Daten				
Kaminofen	Corner 7 I	6930	Stand :	04/13

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Wärmeleistungsbereich	kW	3,4 – 7,4
Raumheizvermögen DIN 18893 max.	m ³	bis 144
Höhe	mm	1125
Breite (Schenkel)	mm	685 (485)
Tiefe (Schenkel)	mm	685 (485)
Feuerraum H x B x T	mm	440 x 290 x 290
Füllöffnung H x B	mm	2 x 375 x 300
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht	kg	144
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		DIN EN 13240
1. BImSchV – Stufe 1/ Stufe 2		2
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
Ö Norm §15a B- VG		ja
VKF Schweiz		24101
CO (Holz/ BB7)	mg/m ³	1134/ 727
Staub (Holz/ BB7)	mg/m ³	23/ 38
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	78,4/ 82,5
Abgasmassenstrom	g/sek.	8,5
Erforderl. Förderdruck	Pa	12
Abgastemperatur	°C	266
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holzbriketts, BB7
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1100
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	S 148
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	-
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	800
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		zweifach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja
Externer Verbrennungsluft - Anschluss		ja

Massblatt			ORANIER	
Kaminofen	Corner 7 I	6930	Stand :	04/13

