

Edilkamin S.p.A. 20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers. Sede legale: 20123 Milano, via Vincenzo Monti 47 Reg. Imp. di Milano 00192220192 REA n° 878888 Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 N. EK166

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ

2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation

3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)

4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)

6a. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor

BILD ATC

Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung

EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 - mail@edilkamin.com

System 3 und System 4

EN 14785:2006 TÜV Rheinland Energy GmbH - NB2456

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material	▲D Rückseite = 0	
(Mindestabstand, in mm)	R _ Seite = 150	
	Vorderseite = 800	
	Decke = keL	
	y B Bode	n = keL
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	50 mg/Nm ³ - 0,019%	204 mg/Nm³ – 0,016%
CO [mg/MJ]	152 mg/MJ	132 mg/MJ
NOx (bei $13\% O_2$) / [mg/MJ]	148 mg/Nm ³ / 96 mg/MJ	158 mg/Nm ³ / 102 mg/MJ
OGC (bei 13% O₂) / [mg/MJ]	8,0 mg/Nm ³ / 5,3 mg/MJ	7,0 mg/Nm ³ / 5,0 mg/MJ
Stäub (bei 13% O₂) / [mg/MJ]	19,8 mg/Nm ³ / 13 mg/MJ	19,0 mg/Nm ³ / 12 mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	9,1 kW	4,4 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	9,1 kW	4,4 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	89,0 %	91,6 %
Rauchgastemperatur	T[160°C]	T[103°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

K23292018T1

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7 Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate, 25/06/2018

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Amministratore Unico Dott. Stefand Borsatt