



Pelletofen Westminster Motion 6

Kompakt und hocheffizient

Der Pelletofen Motion 6 ist mit Anzeigenfeld und integriertem Pellet-Tank für 11 kg Pellets ausgestattet. Der Brennertopf aus Gusseisen ermöglicht einen optimalen Abbrand der Pellets. Bis 6,2 KW Heizleistung bringt der Pelletkaminofen und heizt im Dauerbetrieb bis zu 290 m³ Raum. Je nach eingestellter Leistungsstufe führt die Förderschnecke automatisch die richtige Brennstoffmenge zu. Mikroprozessoren stimmen die Brennstoffmenge und den Verbrennungsvorgang exakt aufeinander ab. Für eine saubere und optimale Verbrennung wird dem Brennraum die Verbrennungsluft kontrolliert zugeführt. Ist die gewünschte Temperatur erreicht so schaltet der Pelletofen selbstständig ab - sinkt die Temperatur unter den gewünschten Wert startet der Pelletofen wieder selbstständig. So wird eine konstante Raumtemperatur gewährleistet und eine Überheizung des Raumes vermieden. Für eine saubere und optimale Verbrennung wird dem Brennraum die Verbrennungsluft kontrolliert zugeführt. Mit dem optionalen Wifi-Modul und Fernbedienung können Sie Ihren MOTION einfach und bequem steuern und programmieren. Mit dem optionalen Wifi-Modul und Fernbedienung können Sie Ihren Motion einfach und bequem steuern und programmieren.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001993030
EAN-Code-Nr.	4025144806017
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	6,2
Wärmeleistungsbereich kW	3,1-6,2
Raumheizvermögen in m ³	290
Abgasanschluss Durchmesser mm	80
Maße HxBxT in mm:	770 x 426 x 487
Inhalt Vorratsbehälter in kg	11
Abgasmassenstrom g/s	3,1 / 4,5
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	149 / 203
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	10
Netzspannung/Sicherung	230V / 50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme in W	1,2 / 53 / 281
Brennstoffe	Holzpellets nach DIN 51731, DINplus, ÖNORM M7135
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	100
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Gewicht netto kg	45



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

