

Kamineinsatz aus Stahl

KRATKI FLOKI M 10 kW Ø 200



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Vorderseite
Nennleistung (kW)	10
Bereich der Heizleistung (kW)	4,5 - 13,5
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Abgastemperatur (°C)	240
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	110.4
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	73
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	10
CO-Emissionen (bei 13% O ₂) ≤ Angaben in %	0.09
CO-Emissionen (mg/m3)	1033
Staubemission (mg/Nm3)	28
NOx-Emission (mg/m3)	135
OGC-Emission (mg/m3)	74

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen **Ökodesign, zur Rekuperation
geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale **Asche, Dekoratives Glas,
Laden der
Verbrennungskammer,
Lufteinlass**

Art der Front **Stahlfront mit
Siebdruckglas**

Art des Kraftstoffs **Erfahrener Laubholz
(Luftfeuchtigkeit $\leq$ 20%)**

EAN **5903751242406**

Physikalische Parameter

Breite (cm) **83.2**

Höhe (cm) **120.4**

Tiefe (cm) **48.2**

Gewicht (kg) **160.02**

