

Heizkörper Buderus Logatrend VC-Profil - Wärmeleistung Q

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 300 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	109	180	187	249	317	272	461
500	137	225	234	311	396	339	576
600	164	270	281	373	475	407	692
700	191	315	327	435	554	475	807
800	219	360	374	497	633	543	922
900	246	405	421	559	712	611	1037
1000	273	450	468	621	792	679	1153
1200	328	540	561	746	950	815	1383
1400	383	629	655	870	1108	950	1614
1600	437	719	748	994	1267	1086	1844
1800	492	809	842	1119	1425	1222	2075
2000	547	899	936	1243	1583	1358	2305
2300	629	1034	1076	1429	1821	1561	2651
2600	711	1169	1216	1616	2058	1765	2997
3000	820	1349	1403	1864	2375	2036	3458

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 400 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	143	229	230	308	395	338	572
500	178	286	288	385	493	422	715
600	214	344	346	462	592	507	857
700	250	401	403	539	691	591	1000
800	285	458	461	616	790	675	1143
900	321	515	519	693	888	760	1286
1000	356	573	576	770	987	844	1429
1200	428	687	691	923	1184	1013	1715
1400	499	802	807	1077	1382	1182	2001
1600	570	916	922	1231	1579	1351	2286
1800	642	1031	1037	1385	1776	1520	2572
2000	713	1145	1152	1539	1974	1689	2858
2300	820	1317	1325	1770	2270	1942	3287
2600	927	1489	1498	2001	2566	2195	3716
3000	1069	1718	1729	2309	2961	2533	4287

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Wärmeleistung Q/Höhe: 500 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	175	277	273	365	471	401	676
500	219	346	342	456	588	501	845
600	263	415	410	547	706	602	1015
700	306	484	479	639	823	702	1184
800	350	553	547	730	941	802	1353
900	394	623	615	821	1059	903	1522
1000	438	692	684	912	1176	1003	1691
1200	525	830	820	1095	1412	1203	2029
1400	613	968	957	1277	1647	1404	2367
1600	700	1107	1094	1460	1882	1604	2705
1800	788	1245	1231	1642	2117	1805	3044
2000	875	1383	1367	1824	2353	2006	3382
2300	1007	1591	1573	2098	2705	2306	3889
2600	1138	1798	1778	2372	3058	2607	4396
3000	1313	2075	2051	2737	3529	3008	5073

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Wärmeleistung Q/Höhe: 600 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	207	323	317	421	545	463	778
500	258	404	397	526	682	579	972
600	310	485	476	631	818	695	1166
700	361	566	555	736	954	811	1361
800	413	647	635	842	1090	927	1555
900	465	727	714	947	1227	1042	1749
1000	516	808	794	1052	1363	1158	1944
1200	620	970	952	1262	1636	1390	2333
1400	723	1131	1111	1473	1908	1622	2721
1600	826	1293	1270	1683	2181	1853	3110
1800	929	1455	1428	1894	2454	2085	3499
2000	1033	1616	1587	2104	2726	2317	3888
2300	1187	1859	1825	2420	3135	2664	4471
2600	1342	2101	2063	2735	3544	3011	5054
3000	1549	2425	2381	3156	4089	3475	5831

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Wärmeleistung Q/Höhe: 900 mm

Länge/Typ	10	11	20	21	22	30	33
400	292	459	459	585	765	650	1070
500	365	574	574	732	956	813	1337
600	438	689	689	878	1148	975	1605
700	511	803	803	1024	1339	1138	1872
800	584	918	918	1171	1530	1300	2139
900	657	1033	1033	1317	1721	1463	2407
1000	730	1148	1148	1464	1913	1625	2674
1200	876	1377	1377	1756	2295	1950	3209
1400	1022	1607	1607	2049	2678	2275	3744
1600	1168	1836	1836	2342	3060	2600	4279
1800	1314	2066	2066	2634	3443	2925	4814
2000	1460	2295	2295	2927	3825	3250	5348
2300	1680	2639	2640	3366	4399	3738	6151
2600	1899	2984	2984	3805	4973	4225	6953
3000	2191	3443	3443	4391	5738	4875	8023