


 EN 14785  
 BImSchV Stufe 2  
 ART.15a B-VG

Regensburger / Aachener / Münchener BStB


 CLASSE DE PERFORMANCE  
 ENVIRONNEMENTALE

★★★★★

Appareil de classe 5 (très haut rendement)

CHAUFFAGE BOIS

**Technische Merkmale**

Nominale Nutzleistung	8 kw 6880 kcal/h
Minimale Nutzleistung	2,4 kw 2064 kcal/h
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	90,1 %
Wirkungsgrad bei Min.-Betr.	90,7 %
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	170°C
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase	80°C
Feinstaub/OGC/NOx (13% O <sub>2</sub> )	21 - 5 - 1001mg/Nm <sup>3</sup>
CO bei 13% O <sub>2</sub> min. und max	0,052 - 0,015%
CO <sub>2</sub> min. und max	4,4% - 8,0%
Mindestförderdruck	0,0 mbar - 0 Pa
Abgasmasse	7 g/sec
Fassungsvermögen des Pelletbehälters	35 l
Art des Pellet-Brennstoffs	Ø 6-8 mm 5/30 mm
Stündlicher Pellet-Verbrauch	Min~0,6 kg/h * Max~1,8 kg/h *
Betriebsautonomie	Min~38 h * Max~13 h *
Heizbarer Rauminhalt m <sup>3</sup>	172/40 - 197/35 - 229/30 **
Verbrennungslufteinlass	Ø 50 mm
Rauchgasaustritt	Ø 80 mm
Luftaufnahme	80 cm <sup>2</sup>
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	85 W (max 370 W)
Versorgungsspannung und Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht	111 Kg
Gewicht mit Verpackung	128 Kg
Abstand von brennbaren Materialien (rückseite\seite\unterseite)	50mm / 50mm / 0mm
Abstand von brennbaren Materialien (decke\vorderseite)	800mm / 1000mm

\* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken

 \*\* Heizbarer Rauminhalt je nach pro m<sup>3</sup> geforderter Leistung (jeweils 40-35-30 Kcal/h m<sup>3</sup>)