



Artikelnummer	K5361
Höhe	984 mm
Breite	520 mm
Tiefe	413 mm
Gewicht	125 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	443 x 300 x 235 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	435 x 300 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	930 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	162 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	839 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	190 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	5,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	348 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## KOBE KERAMIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS

#### FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)