

## Heizkörper Buderus Logatrend CV-Plan - Wärmeleistung Q

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 1400 mm

Länge/Typ	10	11	20	33
300	312	469	598	764
400	415	625	797	1019
500	519	781	996	1274
600	623	938	1195	1529
700	727	1094	1395	1784
900	935	1406	1793	2293

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 1600 mm

Länge/Typ	10	11	20	33
300	337	527	653	844
400	449	702	871	1126
500	562	878	1088	1407
600	674	1053	1306	1689
700	786	1229	1523	1970
900	1011	1580	1959	2533

Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C

Höhe: 1800 mm

Länge/Typ	10	11	20	33
300	367	589	706	921
400	490	785	941	1228
500	612	981	1176	1534
600	735	1177	1412	1841
700	857	1374	1647	2148
900	1102	1766	2118	2762

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Höhe: 2000 mm**

<b>Länge/Typ</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
300	408	656	759	993
400	544	875	1012	1325
500	679	1094	1265	1656
600	815	1313	1518	1987
700	951	1531	1771	2318
900	1223	1969	2277	2980

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Höhe: 2200 mm**

<b>Länge/Typ</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
300	454	730	809	1063
400	606	973	1079	1417
500	757	1216	1349	1772
600	909	1460	1619	2126
700	1060	1703	1889	2480
900	1363	2190	2428	3189

**Systemtemperaturen: Vorlauf – 70 °C/Rücklauf – 55°C/Raum – 20 °C**

**Höhe: 2400 mm**

<b>Länge/Typ</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>33</b>
300	508	809	859	1127
400	678	1079	1145	1503
500	847	1348	1431	1878
600	1017	1618	1717	2254
700	1186	1887	2003	2630
900	1525	2427	2576	3381