

# Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung

PD, PDE

Die günstige Standardreihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

## Pulver-Feuerlöscher in kompakter Stahlausführung

Das Gerät eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird.

### Einsatzbereiche

- PKW
- LKW
- Boote
- Werkstätten
- Haushalt
- Speditionen

### Hauptvorteile

- Kompakte Geräte der Standardklasse mit überzeugender Löschleistung
- Manometer für optische Druckkontrolle
- Einfache Einhandbedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar




### Produkt- und Leistungsmerkmale

- Die Druckbehälter werden aus Qualitätsstahl gefertigt
- Die Handgriffe ermöglichen eine leichte und sichere Handhabung
- Kleinste Außenabmessungen
- Geräte serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband
- Tragegriff mit Betätigungshebel aus Stahl, rot lackiert
- Einsatzbereitschaft jederzeit überprüfbar durch integriertes Manometer bzw. Prüfventil
- Prüfbar und nach dem Brandeinsatz nachfüllbar
- Faltbroschüre mit Montagehinweisen und Verhalten im Brandfall wird mitgeliefert
- GLORIA Scheibenaufkleber mit Feuerlöschsymbol im Lieferumfang




ISO 9001:2008  
FM 27122



Geräte entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schweißgeräte

### Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
	PDE 1 GA	8	34	•
•**	PD 2 GAM	13	70	•



# Pulver-Autofeuerlöscher

Mit Einhandbedienung


PD, PDE

Die günstige Standardreihe!

DIN EN 3, GS, CE, MED 



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/ Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
PDE 1GA	001393.0000	ABC-Pulver, 1 kg	PG 1 L	Stickstoff	8A 34B C 2 2	ca. 4 m/ ca. 7 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 2,0 kg	280/95/145 mm 90 mm
 ** PD 2 GAM	001493.0000	ABC-Pulver, 2 kg	PG 2 L	Stickstoff	13A 70B C 4 4	ca. 4 m/ ca. 9 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 3,5 kg	330/115/155 mm 110 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.  
 \*\* Sonderzulassung für Rettungs- und Bereitschaftsboote

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
 Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
 086 362-00/3/04.13/S-Stü/D-WmD